

Kombidämpfer

Modell

maxx easyTouch

- easyTouch
- 6+1 Einschübe GN 1/1
- Elektro
- Spritzer
- Rechtsanschlag



Wesentliche Merkmale

- Gararten: Dampf, Kombidampf, Heißluft
- Zusatzfunktionen:
 - Crisp&Tasty – Entfeuchtung in 3 Stufen
 - BakePro – Traditionelle Backfunktion in 3 Stufen
 - HumidityPro – Befeuchtung in 3 Stufen
 - Lüftergeschwindigkeit – in 3 Stufen
- easyTouch 7" TFT HiRes-Glas-Touchdisplay (kapazitiv)
- Vollautomatisches Reinigungssystem mit 5 Programmen: Spülen, Klarspüler, leicht verschmutzt, stark verschmutzt und Express-Modus
- WiFi und Ethernet Schnittstelle (LAN)
- USB Schnittstelle in der Bedienblende integriert
- Dampferzeugung per Wassereinspritzung in den Garraum
- Gerätetür mit Dreifachverglasung und Rechtsanschlag
- LED-Beleuchtung des Garraums

Serienausstattung

- Gararten:
 - Dampf (30-130°C) mit garantierter Dampfsättigung
 - Kombidampf (30-250°C) mit automatischer Feuchteanpassung
 - Heißluft (30-250°C) mit optimierter Wärmeübertragung
- Bedienung easyTouch Bedienoberfläche
 - 7" kapazitiver Full-Touch-Screen
 - Leichtgängige, reaktionsschnelle Bildlauffunktion
- Climate Management
 - Self ClimateControl, HumidityPro, Crisp&Tasty
- Quality Management
 - Airflow Management, BakePro
- Produktion Management
 - Automatisches Kochen mit Press&Go mit bis zu 399 Profilen
 - Integriertes Kochbuch mit 7 Kategorien
 - TrayTimer – Beschickungsmanagement für unterschiedliche Produkte gleichzeitig
 - TrayView – Beschickungsmanagement für das automatische Kochen unterschiedlicher Produkte mit Press&Go
 - Favoriten Management
 - HACCP Datenspeicherung
 - USB Schnittstelle
- Cleaning Management
 - Vollautomatisches Reinigungssystem
 - HygieneCare Lösungen: Hinterlegtes HygienicSteam Profil - Antibakterielle Hygienegriffe

Serienausstattung

- Konstruktion
 - Gerätetür mit Dreifachverglasung, Zuschlagfunktion, Rechtsanschlag und LEDs für Garraum-Beleuchtung
 - Dampferzeugung per Wassereinspritzung in den Garraum
 - Verstellbare Gerätefüße von 120 mm bis 160 mm

Optionen

- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler

Zubehör

- Rollhandbrause
- Production Management: kitchenconnect® (WiFi/LAN), Netzwerklösung von Welbilt zum Updaten und Überwachen der Geräte von überall
- ConvoVent 4 Kondensationshaube mit Fettfilter, zzgl. Anschlusset
- ConvoVent 4+ Kondensationshaube mit Fett- und Geruchsfilter, zzgl. Anschlusset
- Untergestelle in diversen Größen und Ausführungen, zzgl. Adapter
- Diverse Bleche, Roste, Behälter in Gastronom
- Stapelkit-Set, Mittelteil zzgl. extra Füße oder Bodenrahmen
- Pflegeprodukte für das vollautomatische Reinigungssystem



Beschickungskapazität

Max. Anzahl Gargutträger	
GN 1/1*	6+1
Max. Beladungsgewicht	
GN 1/1	
pro Kombidämpfer	30 kg
pro Einschub	15 kg

* Passendes Einhängegerüst serienmäßig.

Elektrischer Anschluss

3N~ 380-415V 50/60Hz*	
Bemessungsaufnahme	9.6 - 11.3 kW
Bemessungsstrom	14.6 - 15.7 A
Absicherung	16A
Schutzleiterstrom	6.14 mA
FI-Schutzschalter, Frequenzumrichter einphasig	Typ A (empfohlen), Typ B (optional)
Empfohlener Leitungsquerschnitt	5G4
3~ 220-240V 50/60Hz*	
Bemessungsaufnahme	9.6 - 11.3 kW
Bemessungsstrom	25.2 - 27.2 A
Absicherung	35 A
Schutzleiterstrom	6.6 mA
FI-Schutzschalter, Frequenzumrichter einphasig	Typ A (empfohlen), Typ B (optional)
Empfohlener Leitungsquerschnitt	4G6
3~ 200V 50/60Hz*	
Bemessungsaufnahme	10.5 kW
Bemessungsstrom	30.3 A
Absicherung	35 A
Schutzleiterstrom	6.6 mA
FI-Schutzschalter, Frequenzumrichter einphasig	Typ A (empfohlen), Typ B (optional)
Empfohlener Leitungsquerschnitt	4G6

* Anschluss an Leistungsoptimierungsanlage serienmäßig.

Wasseranschluss

Wasserzufuhr	
Wasserzulauf	2 x G 3/4", Festanschluss, optional mit Anschlussschlauch (min. DN13 / 1/2")
Fließdruck	150 - 600 kPa (1.5 - 6 bar)
Geräteablauf	
Ausführung	Festanschluss (empfohlen) oder Trichtersiphon
Typ	DN 50 (min. Ø innen: 46 mm)
Gefälle Abwasserleitung	min. 3.5% (2°)

Wasserqualität

Wasseranschluss A* für Wassereinspritzung	
Allgemeine Anforderungen	Trinkwasser, typischerweise Weichwasser (ggf. Wasseraufbereitungsanlage installieren)
Gesamthärte	4 - 7 °dh / 70 - 125 ppm / 7 - 13 °TH / 5 - 9 °e
Wasseranschluss B* für Reinigung, Rollhandbrause	
Allgemeine Anforderungen	Trinkwasser, typischerweise Hartwasser
Gesamthärte	4 - 20 °dh / 70 - 360 ppm / 7 - 35 °TH / 5 - 25 °e
Wasseranschlüsse A, B*	
pH-Wert	6.5 - 8.5
Cl ⁻ (Chlorid)	max. 60 mg/l
Cl ₂ (freies Chlor)	max. 0.2 mg/l
SO ₄ ²⁻ (Sulfat)	max. 150 mg/l
Fe (Eisen)	max. 0.1 mg/l
SiO ₂ (Silikat)	max. 13 mg/l
NH ₂ Cl (Monochloramin)	max. 0.2 mg/l
Temperatur	max. 40 °C
Elektrische Leitfähigkeit	min. 20 µS/cm

* Siehe Grafik Anschlusspositionen, S. 2.

Wasserverbrauch

Wasseranschluss A*	
Ø Verbrauch Garen	2.3 l/h
Max. Verbrauch	0.6 l/min
Wasseranschlüsse A, B	
Ø Verbrauch Garen**	3.5 l/h
Max. Wasserdurchsatz	15 l/min

* Werte für Dimensionierung einer Wasseraufbereitungsanlage.

** Inkl. Wasserbedarf zur Kühlung des Abwassers.

HINWEIS: Siehe Grafik Anschlusspositionen, S. 2.

Emissionen

Wärmeabgabe*	
Latent	7128 kJ/h / 1.98 kW
Sensibel	4752 kJ/h / 1.32 kW
Abwassertemperatur	max. 80 °C
Betriebsgeräusch	max. 60 dBA

* Die Werte der Wärmeabgabe sind Richtwerte zu der VDI 2052. Bitte wenden Sie sich für die Auslegung einer Raumluftheizungsanlage an Ihren Fachplaner.

ZUBEHÖR

(Detaillierte Daten entnehmen Sie bitte dem Zubehörprospekt)

Stapelkit

Zulässige Kombinationen	6.10 auf 6.10 6.10 auf 10.10
-------------------------	---------------------------------

Bei Kombination zweier Elektrogeräte
Auswahl "Stapelkit für maxx Elektrogeräte"

Kondensationshaube ConvoVent 4*

Elektrischer Anschluss	
Bemessungsspannung	1N~ 200-240V 50/60Hz
Bemessungsaufnahme	130-260 W
Bemessungsstrom	1.0-1.9 A
Absicherung	2.5 A
Abmessungen ohne Verpackung	
Breite x Höhe x Tiefe	877 x 240 x 1085 mm
Gewicht ohne Verpackung	66 kg
Sicherheitsabstand nach oben**	500 mm

* Spezielle Kondensationshauben für Stapelkit erhältlich.

** Abhängig von Art der Abluftführung und Deckenbeschaffenheit.

Kondensationshaube ConvoVent 4+*

Elektrischer Anschluss	
Bemessungsspannung	1N~ 200-240V 50/60Hz
Bemessungsaufnahme	130-260 W
Bemessungsstrom	1.0-1.9 A
Absicherung	2.5 A
Abmessungen ohne Verpackung	
Breite x Höhe x Tiefe	877 x 373 x 1085 mm
Gewicht ohne Verpackung	85 kg
Sicherheitsabstand nach oben**	500 mm

* Spezielle Kondensationshauben für Stapelkit erhältlich.

** Abhängig von Art der Abluftführung und Deckenbeschaffenheit.

Bitte beachten Sie:

- Dieses Dokument dient ausschließlich der Planung.
- Weitere technische Daten sowie Installations- und Aufstellungshinweise entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch.