

	Modell	SteelTech 36-01 SD	
	Artikelnummer	918253	
	Steuerung :		
			
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	575 - 605(1005*) - 820
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690x670x980
	Bruttogewicht	kg	62
	Nettogewicht	kg	56
	Volumen	m ³	0,45
	Korbgröße	mm	500 x 500
	Maximale Türöffnung	mm	365
	Maximal nutzbare Höhe	mm	325
	Gehäusekonstruktion		einwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		verschweißt
	Tankvolumen	Liter	20
	Tankheizung	W	1.400
	Tankflächensieb		verbundmaterial
	Waschpumpentyp		doppelflutig
	Waschpumpenleistung	W	470
	Waschtemperatur	°C	60 (55 → 65)
	Boilertyp		druckabhängig
	Boilervolumen	Liter	6
	Rückflussverhinderer		ventil
	Boilerheizung	W	4.900
	Nachspülpumpe		ohne
	Nachspülumpenleistung	W	-
	Nachspültemperatur	°C	80 (67 → 88)
	Wasserverbrauch der Nachspüllung	Liter /Korb	2,0
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	2 - 4
	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		dreifach filterung
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Sauglanzen	N°2	optionell
	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		ja
	Zyklusdauer	Sekunden	60 - 90 - 180
	Sonder-Zyklen	programme	n° 1
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Gesamtanschlußwert	W	6.800
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V - 3N - 50Hz
	Absicherung	A	16
	Tellerkorb	N° 1	780131
	Gläserkorb	N° 1	780132
	Besteckköcher	N° 1	780139
	Anschlusskabel		ja
	Ablaufschlauch		ja
	Zulaufschlauch		ja

