BGPv 6570

No Frost

ProfiLine

Brutto-/Nutzinhalt	602/365 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	700/830/2120
Innenmaße in mm (B/T/H)	516/650/1550
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch in 365 Tagen	1874 kWh
Klimaklasse	5 [1]
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Anschlusswert	4,0 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-10°C bis -35°C
Gastronorm	400 x 600 mm
Gehäusematerial/Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Tür-/Deckelmaterial	Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Potentialfreier Kontakt	Ja
Verstellbare Ablageflächen	20
Material Ablageflächen	Chromnickelstahl-L-Auflageschienen
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Höhe Stellfüße	120 – 170 mm
Griff	Griffleiste
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	83 – 60 mm
Tauwasserablauf	Ja
Brutto-/Nettogewicht	156 / 140 kg
EAN-Nr.	9005382196359

Änderungen vorbehalten. Datenstand:26.01.2018

1 **Klimaklasse** / Umgebungstemperatur:

SN von +10°C bis +32°C	**N** von +16°C bis +32°C	**ST** von +16°C bis +38°C	**T** von +16°C bis +43°C
3 von +10°C bis +25°C	**4** von +10°C bis +30°C	**5** von +10°C bis +40°C	**7** von +10°C bis +35°C

LIEBHERR